

## **PLASTİK KÜVET**

Genellikle biyoloji deneylerinde taşıma veya saklama kabı olarak kullanılır. Şeffaf özel plastikten imal edilmiştir. 5.2 litre kapasitelidir. Ürün Ölçüsü: W 265 L 318 H 79 mm. Not: Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **PETRİ**

Her çeşit kimyasal maddeye dayanıklı borasilikat camdan üretilmiş olmalıdır. Üretim en yüksek kalitede DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. İçine aldıkları sıvının hacmine göre (to contain - "in") ve DIN/ ISO Class "A" standartlarına uygun olarak kalibre edilebilmelidirler. Borasilikat olmalıdır. . Cam petriker 120 X 39 mm ebatlarında olmalıdır. Not: Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **BEHER**

Her çeşit kimyasal maddeye dayanıklı borasilikat camdan üretilmiş olmalıdır. Üretim en yüksek kalitede DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. İçine aldıkları sıvının hacmine göre (to contain - "in") ve DIN/ ISO Class "A" standartlarına uygun olarak kalibre edilebilmelidirler. Borasilikat olmalıdır. Menisküs çizgisi (uzun süre kalıcı olması amacı ile) elmas uç ile çizdirilerek işaretlenmiş olmalıdır. Not: Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **ERLEN**

Her çeşit kimyasal maddeye dayanıklı borasilikat camdan üretilmiş olmalıdır. Üretim en yüksek kalitede DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. İçine aldıkları sıvının hacmine göre (to contain - "in") ve DIN/ ISO Class "A" standartlarına uygun olarak kalibre edilebilmelidirler. Borasilikat olmalıdır. Menisküs çizgisi (uzun süre kalıcı olması amacı ile) elmas uç ile çizdirilerek işaretlenmiş olmalıdır. Erlenler 29/33 Şilifli olmalıdır. Not: Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **MEZÜR**

Her çeşit kimyasal maddeye dayanıklı borasilikat camdan üretilmiş olmalıdır. Üretim en yüksek kalitede DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. İçine aldıkları sıvının hacmine göre (to contain - "in") ve DIN/ ISO Class "A" standartlarına uygun olarak kalibre edilebilmelidirler. Borasilikat olmalıdır. Menisküs çizgisi (uzun süre kalıcı olması amacı ile) elmas uç ile çizdirilerek işaretlenmiş olmalıdır. Cam Ölçü Silindirleri uzun ve ağzı rodajlı olmamalıdır. Not: Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **CAM PİPET**

Her çeşit kimyasal maddeye dayanıklı borasilikat camdan üretilmiş olmalıdır. Üretim en yüksek kalitede DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. İçine aldıkları sıvının

hacmine göre (to contain - "in") ve DIN/ ISO Class "A" standartlarına uygun olarak kalibre edilebilmelidirler. Borasilikat olmalıdır. Menisküs çizgisi (uzun süre kalıcı olması amacı ile) elmas uç ile çizdirilerek işaretlenmiş olmalıdır. Not: : Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **PİPET POMPASI**

P7799-1EA Related Categories Bel-Art, Bel-Art Pipets, Labware, Liquid Handling Equipment, Manufacturer .Browser, More... material plastic silicone .mfr. no. Bel-Art volume 25 Ml .color red. Ergonomik tasarımlı ve sağ sol elle kullanabilme imkanı sağlamalıdır. Kolaylıkla demonte olabilmelidir. Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **SPATÜL (MAKRO)**

Spatül - Makro Kaşıklı - Paslanmaz Çelik - 185±5 mm olmalıdır. Korozyona dayanıklı parlatılmış paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tek parça paslanmaz çelik gövde yapısı, parlatılmış yan yüzeyleri kolay temizlenmeyi ve uzun çalışma ömrünü garanti eder. Bir ucu düz plaka, diğer ucu ise kaşık şeklindedir. Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **SPATÜL (MİKRO)**

Mikro kaşıklı paslanmaz çelik spatül toplam uzunluğu: 1585±5 mm. AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilir. Tek parçadan oluşan gövde uzun yıllar kullanıma uygundur. Parlatılmış dış yüzeyler temizlemeyi kolaylaştırır. Bir ucu düz diğer ucu çok küçük kaşık formunda olan spatül özellikle küçük ürünler için kullanılır. Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **SPATÜL (YUVARLAK OLUKLU)**

Yuvarlak oluklu paslanmaz çelik spatül toplam uzunluğu: 215±5 mm. AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilir. Tek parçadan oluşan gövde uzun yıllar kullanıma uygundur. Parlatılmış dış yüzeyler temizlemeyi kolaylaştırır. Bir ucu düz diğer ucu yuvarlak oluklu formda olmalıdır. Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **POLİSTİREN TARTIM KAPLARI**

Ebat 155 x155 mm olmalıdır. Hacim 310 ml olmalıdır. Mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere son derece şeffaf polistirenden üretilmiş olmalıdır. Kullanılan hammaddenin anti statik özelliği statik elektrik oluşumunu engellemelidir. Küçük ölçekli karıştırma veya dondurma kabı olarak veya mikradalga nem çalışmalarında kullanılabilir. Kimyasal direnci -20 ile +80 santigrat derece arasında ısı dayanımı göstermelidir. Elips formunda olmalıdır. Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## **PARAFİLM**

P7793-1EA .Related Categories Films and Foils, Labware More... mfr. no. Parafilm .parameter -65-  
+70 °C temp. range

roll size 4 in. × 125 ft .Esnek yapılı ağız kaplama amaçlıdır. 70 C'nin altındaki kullanımlarda FDA ve GMP koşullarına uyar.-65 C ile + 50 C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir. Parafilm, tuz çözeltileri, inorganik asit ve baz çözeltilerine karşı 72 saatte kadar dayanıklıdır. Normal uzunluğunun % 400 ü kadar esneyebilmelidir. Ürün istenilen özelliklere bire bir uygunluk göstermelidir, yüklenici firma numune getirmekle yükümlüdür, ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, ürünü ücretsiz teslim etmek zorundadır.

## HEKZAN

34859-5 L Related Categories Amber Glass Bottles, Analytical Reagents, Analytical/Chromatography, Chromatography Reagents & Solvents, HPLC, grade for HPLC vapor density ~3 (vs air) vapor pressure 256 mmHg ( 37.7 °C) 5.2 psi ( 37.7 °C)

~132 mmHg ( 20 °C) .InChI Key VLKZOEYOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N .assay ≥97.0% (GC) .autoignition temp. 453 °F .expl. lim. 7.7 % .impurities ≤0.0005% non-volatile matter

≤0.001% free acid (as CH<sub>3</sub>COOH) ≤0.01% water (Karl Fischer)

evapn. residue ≤0.0005% .transmittance 200 nm, ≥20%

225 nm, ≥80% , 250 nm, ≥98% ,refractive index n<sub>20/D</sub> 1.375(lit.) .bp 69 °C(lit.) .mp -95 °C(lit.) .density 0.659 g/mL at 25 °C(lit.) λ H<sub>2</sub>O reference .UV absorption λ: 200 nm A<sub>max</sub>: ≤0.70 λ: 225 nm A<sub>max</sub>: ≤0.10 λ: 250 nm A<sub>max</sub>: ≤0.01.. Not: yüklenici firma önceden temsilci ile 100 ml lik numune getirmeli ve gerekli analizler yapılmalıdır ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, yerli üretim ürünler ve kargoyla teslimat kabul edilmeyecektir.

## SODYUM HİDROKSİT

S8045-1KG .Related Categories Acids & Bases, Bases, Chemical Synthesis, Core Bioreagents, Essential Chemicals,

More...vapor density >1 (vs air) .vapor pressure <18 mmHg ( 20 °C).3 mmHg ( 37 °C).InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M.product line BioXtra assay ≥98% (acidimetric) .form pellets (anhydrous)

impurities ≤0.0005% Phosphorus (P) ≤0.1% Insoluble matter

mp 318 °C(lit.) solubility H<sub>2</sub>O: 1 M clear, colorless

anion traces chloride (Cl<sup>-</sup>): ≤0.005% sulfate (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>): ≤0.05%

cation traces Al: ≤0.0005% ,Ca: ≤0.0005% ,Cu: ≤0.0005%

Fe: ≤0.0005% ,K: ≤0.02% , Mg: ≤0.0005% ,Pb: ≤0.001%

Zn: ≤0.0005%.Not: yüklenici firma önceden temsilci ile 10 gr lik numune getirmeli ve gerekli analizler yapılmalıdır ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, yerli üretim ürünler ve kargoyla teslimat kabul edilmeyecektir.

## KJELDAHL TABLETİ

000000001153480500 packaging 1000 tabs in Plastic bottle (1109581000) .solubility 200 g/l .pH 5 (200 g/l, H<sub>2</sub>O, 20 °C) .shipped in ambient

storage temp. Storage temperature: no restrictions.

specifications Appearance: grey tablets. Application test: conforms .Grey coulour of the Product is caused by raw material and does not effect the application. Not: yüklenici firma önceden temsilci ile 10 tablet lik numune getirmeli ve gerekli analizler yapılmalıdır ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, yerli üretim ürünler ve kargoyla teslimat kabul edilmeyecektir.

## HİDROKLORİK ASİT

320331-2.5L Related Categories ACS Grade Acids & Bases, Acids, Acids & Bases, Analytical Reagents, Analytical Reagents for General Use, grade ACS reagent vapor density 1.3 (vs air) vapor pressure 3.23 psi ( 21.1 °C) 7.93 psi ( 37.7 °C) InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N assay 36.5-38.0% (ACS specification) 37% impurities ≤1 ppm free chlorine

≤5 ppm extractable organic substances

ign. residue ≤5 ppm color APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment bp >100 °C(lit.)

density 1.2 g/mL at 25 °C(lit.) anion traces bromide (Br-): ≤0.005% sulfate (SO42-): ≤1 ppm sulfite (SO32-): ≤1 ppm cation traces As: ≤0.01 ppm

Fe: ≤0.2 ppm NH4+: ≤3 ppm

heavy metals: ≤1 ppm (by ICP-OES). Not: yüklenici firma önceden temsilci ile 10 ml lik numune getirmeli ve gerekli analizler yapılmalıdır ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, yerli üretim ürünler ve kargoyla teslimat kabul edilmeyecektir.

## BORİK ASİT

B6768-5 KG Related Categories Biochemicals, Biochemicals and Reagents, Biological Buffers, Buffers / Buffer Salts, Buffers / Buffer salts, More...grade for molecular biology .vapor pressure 2.6 mmHg ( 20 °C)

InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N

product line BioReagent. assay ≥99.5%

mp 160 °C (dec.)(lit.). cation traces Fe: ≤5 ppm.. Not: yüklenici firma önceden temsilci ile 10 gr lik numune getirmeli ve gerekli analizler yapılmalıdır ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, yerli üretim ürünler ve kargoyla teslimat kabul edilmeyecektir.

## SÜLFÜRİK ASİT

258105-2.5L Related Categories ACS Grade Acids & Bases, Acids, Acids & Bases, Acids and Bases, Adsorbents, Filter Aids and Drying Agents, grade ACS reagent. vapor density <0.3 (25 °C, vs air)

vapor pressure 1 mmHg ( 146 °C) description Nominally 95-98% H2SO4. InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N

assay 95.0-98.0% .appearance Free from suspended or insoluble matter.ign. residue ≤5 ppm

color APHA: ≤10. bp ~290 °C(lit.)

density 1.840 g/mL at 25 °C(lit.).anion traces MnO4- reducers: ≤2 ppm . chloride (Cl-): ≤0.2 ppm

nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm ,cation traces As: ≤0.01 ppm

Fe: ≤0.2 ppm ,Hg: ≤5 ppb , NH4+: ≤2 ppm

heavy metals (as Pb):  $\leq 1$  ppm..Not: yüklenici firma önceden temsilci ile 10 ml lik numune getirmeli ve gerekli analizler yapılmalıdır ürün uygunluk göstermiyor ise yüklenici firma ürünü değiştirmeyi taahhüt etmiş kabul edilir, yerli üretim ürünler ve kargoyla teslimat kabul edilmeyecektir.