

Sodyum hidroksit (S8045-5 KG Uluslararası Standartlara Uygun Eşdeğeri) Teknik Şartnamesi

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir.

Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

-Teklif veren firmalar ihale dosyasına data sheet ‘ i eklemek zorundadırlar.

vapor density	>1 (vs air)
vapor pressure	<18 mmHg (20 °C)
	3 mmHg (37 °C)
product line	BioXtra
assay	≥98% (acidimetric)
form	pellets (anhydrous)
impurities	≤0.0005% Phosphorus (P)
	≤0.1% Insoluble matter
mp	318 °C (lit.)
solubility	H ₂ O: 1 M, clear, colorless
anion traces	chloride (Cl ⁻): ≤0.005%
	sulfate (SO ₄ ²⁻): ≤0.05%
cation traces	Al: ≤0.0005%
	Ca: ≤0.0005%
	Cu: ≤0.0005%
	Fe: ≤0.0005%
	K: ≤0.02%
	Mg: ≤0.0005%
	Pb: ≤0.001%
	Zn: ≤0.0005%
SMILES string	[OH-].[Na+]
InChI	1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key	HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M

Hidroklorik Asit % 37 (H1758-5L Uluslararası Standartlara Uygun Eşdeğeri) Teknik Şartnamesi

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir.

Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

-Teklif veren firmalar ihale dosyasına data sheet ‘ i eklemek zorundadırlar.

vapor density	1.3 (vs air)
vapor pressure	3.23 psi (21.1 °C)
	7.93 psi (37.7 °C)
InChI Key	VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
product line	BioReagent
assay	36.5-38.0%
concentration	30-50%
color	light yellow
bp	>100 °C (lit.)
solubility	H₂O: soluble
density	1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces	Fe: ≤0.2 ppm
	heavy metals (as Pb): ≤1 ppm

Borik Asit (B6768-5KG Uluslararası Standartlara Uygun Eşdeğeri) Teknik Şartnamesi

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

-Teklif veren firmalar ihale dosyasına data sheet ‘ i eklemek zorundadırlar.

vapor pressure	2.6 mmHg (20 °C)
InChI Key	KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
product line	BioReagent
assay	≥99.5%
application(s)	cell culture mammalian: suitable
	cell culture plant: suitable
mp	160 °C (dec.) (lit.)
cation traces	Fe: ≤5 ppm
	Mg: ≤5 ppm
	heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
UV absorption	λ: 260 nm A_{max}: 0.05
	λ: 280 nm A_{max}: 0.05

foreign activity

DNase, RNase, and protease, none detected

Kjeldahl tableti (1153482500 Uluslararası Standartlara Uygun Eşdeğeri) Teknik Şartnamesi

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir.

Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

-Teklif veren firmalar ihale dosyasına data sheet ‘ i eklemek zorundadırlar.

-Ürün 2500 tablet içermelidir.

weight 5 g (tablet)without addition of Se and Hg

storage conditions no restrictions.

Sülfürik asit (339741-5 L Uluslararası Standartlara Uygun Eşdeğeri) Teknik Şartnamesi

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir.

Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

-Teklif veren firmalar ihale dosyasına data sheet ‘ i eklemek zorundadırlar.

vapor density <0.3 (25 °C, vs air)

vapor pressure 1 mmHg (146 °C)

description Nominally 95-98% H₂SO₄

assay 99.999%

color clear

bp ~290 °C (lit.)

density 1.840 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string OS(O)(=O)=O

InChI 1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)

InChI key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N

Hegzan (296090-5 L Uluslararası Standartlara Uygun Eşdeğeri) Teknik Şartnamesi

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir.

Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

-Teklif veren firmalar ihale dosyasına data sheet ‘ i eklemek zorundadırlar.

grade anhydrous

vapor density ~3 (vs air)

vapor pressure	256 mmHg (37.7 °C)
	5.2 psi (37.7 °C)
	~132 mmHg (20 °C)
assay	95%
autoignition temp.	453 °F
expl. lim.	7.7 %
impurities	<0.001% water
	<0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue	<0.0003%
refractive index	<i>n</i>_{20/D} 1.375 (lit.)
bp	69 °C (lit.)
mp	−95 °C (lit.)
density	0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string	CCCCCC
InChI	1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key	VLKZOEYOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N

NOT: Ürünlerin sorunsuz ve ücretsiz şekilde teslimatının yapılması yüklenici firmanın/firmaların sorumluluğundadır. İşbu not bütün ürünler için geçerlidir.